

TARIMA IWF

Certificados y resultados

Característica	Valor	Referencia
Certificado CE	Supera los requisitos	EN 14041
EPA (CORE)	Supera los requisitos	-
Emisiones VOC	Supera los requisitos	FloorScore
Formaldehído	Supera los requisitos (Clase NA)	EN 717-1
Resistencia al fuego	Clase I	ASTM 648
REACH (sustancias restringidas)	No detectados (Orto-ftalatos, Plomo, Metales, etc.)	Diversos compuestos
Coeficiente de hinchazón	En torno 1,6% (límite $\leq 12\%$ Comercio intenso)	NALFA LF01
Estabilidad dimensional (humedad)	Supera los requisitos ($\leq 0,30\%$)	ASTM F2199-09

Característica	Valor	Referencia
Estabilidad dimensional (temperatura)	Supera los requisitos ($\leq 0,25\%$)	EN ISO 23999
Clasificación según nivel de uso	Supera los requisitos (Comercio-intenso clase 33)	EN 16511, EN ISO 10874
Resistencia a las manchas	Supera los requisitos	ASTM F925
Prueba silla de ruedas (Castor Chair)	No daños visibles tras 25.000 vueltas	EN 425, NALFA LF 01-2011 Sec. 3.9
Resistencia a la tracción de los ensambles	Supera los requisitos (Largo $\geq 1,0\text{kN/m}$; Corto $\geq 1,5\text{kN/m}$)	EN 16511, ISO 24334
Resistencia al deslizamiento (seco-húmedo)	Seco: 0,59/0,42; Húmedo: 0,59/0,49 (estático/movimiento)	ASTM D2394-2011

[illegible]